

Modello SP G_CE

La bellezza del vetro soffiato è esaltata dalla semplicità delle forme. La linearità delle geometrie smussate del vetro permette di combinare le due dimensioni insieme, M e G, per creare configurazioni a parete o a soffitto sempre diverse. Il LED integrato garantisce un'illuminazione diffusa, uniforme e non abbagliante. Disponibile anche nella versione a sospensione.

FINITURA VETRO



BCST


bianco satinato

FINITURA STRUTTURA



BO

bianco opaco 1



MODUL SP G BCST BO L22 CE

SORGENTI LUMINOSE

2x77W 220-240V 50/60Hz E27

1x19W 220-240V 50/60Hz LED 2700K 19W 2850lm DIM2 Phase Cut

1x19W 220-240V 50/60Hz LED 2700K 19W 2850lm DIM3 0-10V Push

1x19W 220-240V 50/60Hz LED 3000K 19W 2850lm DIM2 Phase Cut

1x19W 220-240V 50/60Hz LED 3000K 19W 2850lm DIM3 0-10V Push

DATI TECNICI

⚡ IP20

VOLUME: Mc 0,10

COLLI: N.1

PESO NETTO: Kg 5,50

PESO LORDO: Kg 7,00

CERTIFICAZIONI

EU Cert



International Cert

