

Modello SP_CE

Una forma semplice, che ricorda quella di una trottola in movimento. Un vetro spesso illuminato da una sorgente LED, che viene filtrata da un fondo pieno per non risultare abbagliante. La cupola della montatura è stata studiata per rendere la lampada orientabile. La ridotta dimensione del diffusore rende la sospensione adatta per composizioni in cluster, dove i diffusori possono essere liberamente orientati per dar vista a configurazioni sempre nuove.

FINITURA VETRO



BCSF
bianco sfumato



CRTR
cristallo
trasparente


FINITURA STRUTTURA



ANT
antracite



BR2
bronzo opaco 2



PURE SP CRTR ANT L22 CE

SORGENTI LUMINOSE

1x12W 220-240V 50/60Hz LED 2700K 12W 1500lm DIM2 Phase Cut
1x12W 220-240V 50/60Hz LED 2700K 12W 1500lm DIM3 0-10V Push
1x12W 220-240V 50/60Hz LED 3000K 12W 1600lm DIM2 Phase Cut
1x12W 220-240V 50/60Hz LED 3000K 12W 1600lm DIM3 0-10V Push

DATI TECNICI

⚡ IP20

VOLUME: Mc 0,04

COLLI: N.1

PESO NETTO: Kg 2,70

PESO LORDO: Kg 3,70

CERTIFICAZIONI

EU Cert



International Cert

